

SCHROEF- GEREEDSCHAP





Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 0	25	10	800.0000	0,50
PH 1	25	10	800.0001	0,50
PH 2	25	10	800.0002	0,50
PH 3	25	10	800.0003	0,50



Uitvoering: BASIC schroefbit met gereduceerde punt.
Toepassing: Ideaal bij verwerking van gipsplaatschroeven en/of zgn. trompetschroeven.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 2R	25	10	800.0005	0,55



Uitvoering: TIN schroefbit met gereduceerde punt.
Toepassing: Ideaal bij verwerking van gipsplaatschroeven en/of zgn. trompetschroeven.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 2R	25	10	800.0006	1,25



Uitvoering: ANTI-COR RVS schroefbit.
Toepassing: Ideaal toepasbaar bij de verwerking van RVS bevestigingsmateriaal waarbij roestsporen moeten worden vermeden, zoals bij gevelbeplating, badkamers, bouwbeslag, levensmiddelenindustrie, lucht en ruimtevaart, chemische industrie, offshore en milieutechniek.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	800.1001	2,05
PH 2	25	10	800.1002	2,05
PH 3	25	10	800.1003	2,05



Uitvoering: TIN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	800.2001	1,55
PH 2	25	10	800.2002	1,55
PH 3	25	10	800.2003	1,55



Uitvoering: DIAMOND schroefbit.
Toepassing: Lange levensduur geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	800.3001	2,97
PH 2	25	10	800.3002	2,97
PH 3	25	10	800.3003	2,97

801

PRO Torsionbits PH 25mm (Phillips)



Uitvoering: TORSION-BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	801.0001	1,20
PH 2	25	10	801.0002	1,20
PH 3	25	10	801.0003	1,20



Uitvoering: TORSION-ANTI COR RVS-schroefbit.
Toepassing: Ideaal toepasbaar bij de verwerking van RVS bevestigingsmateriaal waarbij roestsporen moeten worden vermeden, zoals bij gevelbeplating, badkamers, bouwbeslag, levensmiddelenindustrie, lucht en ruimtevaart, chemische industrie, offshore en milieutechniek.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	801.1001	2,94
PH 2	25	10	801.1002	2,94
PH 3	25	10	801.1003	2,94



Uitvoering: TORSION-TiN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	801.2001	2,46
PH 2	25	10	801.2002	2,46
PH 3	25	10	801.2003	2,46



Uitvoering: TORSION-DIAMOND schroefbit.
Toepassing: Lange levensduur, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	10	801.3001	3,40
PH 2	25	10	801.3002	3,40
PH 3	25	10	801.3003	3,40

802

PRO Krachtbits PH (Phillips)



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	50	10	802.0001	1,17
PH 2	50	10	802.0002	1,17
PH 3	50	10	802.0003	1,17
PH 1	70	1	802.0004	1,80
PH 2	70	1	802.0005	1,80
PH 3	70	1	802.0006	1,80
PH 1	89	1	802.0007	2,27
PH 2	89	1	802.0008	2,27
PH 3	89	1	802.0009	2,27
PH 1	110	1	802.0010	3,95
PH 2	110	1	802.0011	3,95
PH 3	110	1	802.0012	3,95
PH 1	127	1	802.0013	4,25
PH 2	127	1	802.0014	4,25
PH 3	127	1	802.0015	4,25
PH 1	152	1	802.0016	5,50
PH 2	152	1	802.0017	5,50
PH 3	152	1	802.0018	5,50



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	803.0001	0,50
PZ 2	25	10	803.0002	0,50
PZ 3	25	10	803.0003	0,50



Uitvoering: BASIC schroefbit met gereduceerde punt.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 2R	25	10	803.0005	0,72



Uitvoering: TIN schroefbit met gereduceerde punt.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 2R	25	10	803.0006	1,39



Uitvoering: ANTI COR RVS schroefbit.

Toepassing: Ideaal toepasbaar bij de verwerking van RVS bevestigingsmateriaal waarbij roestsporen moeten worden vermeden. Zoals bij gevelbeplating, badkamers, bouwbeslag, levensmiddelenindustrie, lucht en ruimtevaart, chemische industrie, offshore en milieutechniek.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	803.1001	1,92
PZ 2	25	10	803.1002	1,92
PZ 3	25	10	803.1003	1,92



Uitvoering: TIN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	803.2001	1,98
PZ 2	25	10	803.2002	1,98
PZ 3	25	10	803.2003	1,98



Uitvoering: DIAMOND schroefbit.

Toepassing: Lange levensduur, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	803.3001	2,97
PZ 2	25	10	803.3002	2,97
PZ 3	25	10	803.3003	2,97



Uitvoering: TORSION-BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	804.0001	1,00
PZ 2	25	10	804.0002	1,00
PZ 3	25	10	804.0003	1,00



Uitvoering: TORSION-ANTI COR RVS-schroefbit.
Toepassing: Ideaal toepasbaar bij de verwerking van RVS bevestigingsmateriaal waarbij roestsporen moeten worden vermeden, zoals bij gevelbeplating, badkamers, bouwbeslag, levensmiddelenindustrie, lucht en ruimtevaart, chemische industrie, offshore en milieutechniek.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	804.1001	2,40
PZ 2	25	10	804.1002	2,40
PZ 3	25	10	804.1003	2,40



Uitvoering: TORSION-TIN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	804.2001	2,46
PZ 2	25	10	804.2002	2,46
PZ 3	25	10	804.2003	2,46



Uitvoering: TORSION-DIAMOND schroefbit.
Toepassing: Lange levensduur, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	10	804.3001	3,33
PZ 2	25	10	804.3002	3,33
PZ 3	25	10	804.3003	3,33



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	50	10	805.0001	1,17
PZ 2	50	10	805.0002	1,17
PZ 3	50	10	805.0003	1,17
PZ 1	70	1	805.0004	1,81
PZ 2	70	1	805.0005	1,81
PZ 3	70	1	805.0006	1,81
PZ 1	89	1	805.0007	2,28
PZ 2	89	1	805.0008	2,28
PZ 3	89	1	805.0009	2,28
PZ 1	110	1	805.0010	3,95
PZ 2	110	1	805.0011	3,95
PZ 3	110	1	805.0012	3,95
PZ 1	127	1	805.0013	4,28
PZ 2	127	1	805.0014	4,28
PZ 3	127	1	805.0015	4,28
PZ 1	152	1	805.0016	5,76
PZ 2	152	1	805.0017	5,76
PZ 3	152	1	805.0018	5,76



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 5	25	10	806.0005	1,10
T 6	25	10	806.0006	1,10
T 7	25	10	806.0007	1,10
T 8	25	10	806.0008	1,10
T 9	25	10	806.0009	1,10
T 10	25	10	806.0010	0,99
T 15	25	10	806.0015	0,99
T 20	25	10	806.0020	0,99
T 25	25	10	806.0025	0,99
T 27	25	10	806.0027	0,99
T 30	25	10	806.0030	0,99
T 40	25	10	806.0040	0,99
T 45	25	10	806.0045	3,50
T 50	25	10	806.0050	3,75
T 55	25	10	806.0055	3,95



Uitvoering: TIN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 5	25	10	806.2005	2,15
T 6	25	10	806.2006	2,15
T 7	25	10	806.2007	2,15
T 8	25	10	806.2008	2,15
T 9	25	10	806.2009	2,15
T 10	25	10	806.2010	2,05
T 15	25	10	806.2015	2,05
T 20	25	10	806.2020	2,05
T 25	25	10	806.2025	2,05
T 30	25	10	806.2030	2,05
T 40	25	10	806.2040	2,05



Uitvoering: DIAMOND schroefbit.
Toepassing: Lange levensduur, geschikt voor de zwaarste industriële toepassingen.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	25	10	806.3010	3,33
T 15	25	10	806.3015	3,33
T 20	25	10	806.3020	3,33
T 25	25	10	806.3025	3,33
T 30	25	10	806.3030	3,33
T 40	25	10	806.3040	3,33



Uitvoering: TORSION-BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	25	10	807.0010	1,99
T 15	25	10	807.0015	1,99
T 20	25	10	807.0020	1,99
T 25	25	10	807.0025	1,99
T 30	25	10	807.0030	1,99
T 40	25	10	807.0040	1,99



Uitvoering: TORSION-ANTI-COR schroefbit.
Toepassing: Ideaal toepasbaar bij de verwerking van RVS bevestigingsmateriaal waarbij roestsporen moeten worden vermeden, zoals bij gevelbeplating, badkamers, bouwbeslag, levensmiddelenindustrie, lucht en ruimtevaart, chemische industrie, offshore en milieutechniek.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	25	10	807.1010	3,40
T 15	25	10	807.1015	3,40
T 20	25	10	807.1020	3,40
T 25	25	10	807.1025	3,40
T 30	25	10	807.1030	3,40
T 40	25	10	807.1040	3,40



Uitvoering: TORSION-TiN schroefbit.
Toepassing: Ideaal inzetbaar bij productiestraten en i.c.m. elektrisch gereedschap.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	25	10	807.2010	2,94
T 15	25	10	807.2015	2,94
T 20	25	10	807.2020	2,94
T 25	25	10	807.2025	2,94
T 30	25	10	807.2030	2,94
T 40	25	10	807.2040	2,94



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	50	10	808.0010	2,67
T 15	50	10	808.0015	2,67
T 20	50	10	808.0020	2,67
T 25	50	10	808.0025	2,67
T 27	50	10	808.0027	2,67
T 30	50	10	808.0030	2,67
T 40	50	10	808.0040	2,67
T 10	70	10	808.1010	4,08
T 15	70	10	808.1015	4,08
T 20	70	10	808.1020	4,08
T 25	70	10	808.1025	4,08
T 27	70	10	808.1027	4,08
T 30	70	10	808.1030	4,08
T 40	70	10	808.1040	4,08
T 10	89	1	808.2010	4,10
T 15	89	1	808.2015	4,10
T 20	89	1	808.2020	4,10
T 25	89	1	808.2025	4,10
T 27	89	1	808.2027	4,10
T 30	89	1	808.2030	4,10
T 40	89	1	808.2040	4,10

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	110	1	808.3010	4,16
T 15	110	1	808.3015	4,16
T 20	110	1	808.3020	4,16
T 25	110	1	808.3025	4,16
T 27	110	1	808.3027	4,16
T 30	110	1	808.3030	4,16
T 40	110	1	808.3040	4,16
T 10	127	1	808.4010	5,90
T 15	127	1	808.4015	5,90
T 20	127	1	808.4020	5,90
T 25	127	1	808.4025	5,90
T 27	127	1	808.4027	5,90
T 30	127	1	808.4030	5,90
T 40	127	1	808.4040	5,90
T 10	152	1	808.5010	6,95
T 15	152	1	808.5015	6,95
T 20	152	1	808.5020	6,95
T 25	152	1	808.5025	6,95
T 27	152	1	808.5027	6,95
T 30	152	1	808.5030	6,95
T 40	152	1	808.5040	6,95

PRO Krachtbits TX (Torx met punt), tamper resistent



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Computers, huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, etc.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10 H	50	10	808.7010	3,30
T 15 H	50	10	808.7015	3,30
T 20 H	50	10	808.7020	3,30
T 25 H	50	10	808.7025	3,30
T 30 H	50	10	808.7030	3,30
T 40 H	50	10	808.7040	3,30

809

PRO Bits SQD 25mm (Vierkant, Robertson)



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Camperbouw, luchtkanalenindustrie en meubelindustrie.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 0	25	10	809.0000	0,75
SQD 1	25	10	809.0001	0,75
SQD 2	25	10	809.0002	0,75
SQD 3	25	10	809.0003	0,75

810

PRO Krachtbits SQD (Vierkant, Robertson)



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Camperbouw, luchtkanalenindustrie en meubelindustrie.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 0	50	10	810.0000	1,57
SQD 1	50	10	810.0001	1,57
SQD 2	50	10	810.0002	1,57
SQD 3	50	10	810.0003	1,57
SQD 0	70	10	810.1000	2,20
SQD 1	70	10	810.1001	2,20
SQD 2	70	10	810.1002	2,20
SQD 3	70	10	810.1003	2,20
SQD 0	89	10	810.2000	2,97
SQD 1	89	10	810.2001	2,97
SQD 2	89	10	810.2002	2,97
SQD 3	89	10	810.2003	2,97

811

PRO Bits HEX 25mm (Inbus)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SW 2	25	10	811.0020	1,12
SW 2,5	25	10	811.0025	1,12
SW 3	25	10	811.0030	1,12
SW 4	25	10	811.0040	1,12
SW 5	25	10	811.0050	1,12
SW 6	25	10	811.0060	1,12
SW 7	25	10	811.0070	1,50
SW 8	25	10	811.0080	1,70
SW 10	25	10	811.0100	2,40

PRO Bits HEX 25mm (Inbus), met kogelkop

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Voor inbuschroeven en boutjes op moeilijk bereikbare plaatsen, werkt tot onder een hoek van 25°.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SW 2	25	10	811.1020	2,10
SW 2,5	25	10	811.1025	2,10
SW 3	25	10	811.1030	2,10
SW 4	25	10	811.1040	2,10
SW 5	25	10	811.1050	2,10
SW 6	25	10	811.1060	2,10

PRO Bits HEX 50mm (Inbus)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SW 2	50	10	811.2020	2,82
SW 2,5	50	10	811.2025	2,82
SW 3	50	10	811.2030	2,82
SW 4	50	10	811.2040	2,82
SW 5	50	10	811.2050	2,82
SW 6	50	10	811.2060	2,82
SW 8	50	10	811.2080	3,48

812

PRO Bits SL 25mm (Sleuf)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SL 0,5	25	10	812.0030	0,80
SL 0,6	25	10	812.0035	0,80
SL 0,8	25	10	812.0040	0,80
SL 1,0	25	10	812.0055	0,80
SL 1,2	25	10	812.0065	0,80
SL 1,6	25	10	812.0080	1,20

PRO Bits SL 50mm (Sleuf)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SL 0,6	50	10	812.1035	1,88
SL 0,8	50	10	812.1040	1,88
SL 1,0	50	10	812.1055	1,88
SL 1,2	50	10	812.1065	1,88
SL 1,6	50	10	812.1080	2,78

813

PRO Bits XZN 25mm (Veeltand)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Automotive.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
XZN M 4	25	10	813.0004	1,32
XZN M 5	25	10	813.0005	1,32
XZN M 6	25	10	813.0006	1,32
XZN M 8	25	10	813.0008	2,52
XZN M 10	25	10	813.0010	2,52

814

PRO Bits SP 25mm (Spanner)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Veiligheidschroeven, huishoudelijke apparaten en elektrische apparatuur.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SP 4	25	10	814.0004	2,50
SP 6	25	10	814.0006	2,50
SP 8	25	10	814.0008	2,50
SP 10	25	10	814.0010	2,50

815

PRO Bits TW 25mm (Tri-Wing)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Veiligheidschroeven, huishoudelijke apparaten en elektrische apparatuur.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
TW 1	25	10	815.0001	2,70
TW 2	25	10	815.0002	2,70
TW 3	25	10	815.0003	2,70
TW 4	25	10	815.0004	2,70
TW 5	25	10	815.0005	2,70
TW 6	25	10	815.0006	2,70
TW 7	25	10	815.0007	2,70

815

PRO Bits TS 25mm (Torq-Set)

ROTEC®



Uitvoering: BASIC schroefbit.
Toepassing: Vliegtuigindustrie.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
TS 1	25	10	815.1001	2,70
TS 2	25	10	815.1002	2,70
TS 3	25	10	815.1003	2,70
TS 4	25	10	815.1004	2,70
TS 5	25	10	815.1005	2,70
TS 6	25	10	815.1006	2,70
TS 8	25	10	815.1008	2,70
TS 10	25	10	815.1010	2,70

817

Impact bits PH 30mm (Phillips)

ROTEC®



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	30	10	817.0001	1,50
PH 2	30	10	817.0002	1,50
PH 3	30	10	817.0003	1,50

Impact bits PH 50mm (Phillips)

ROTEC®



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	50	5	817.0101	2,95
PH 2	50	5	817.0102	2,95
PH 3	50	5	817.0103	2,95

Impact bits PH 30mm (Phillips), Diamond

ROTEC®



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	30	10	817.0201	3,50
PH 2	30	10	817.0202	3,50
PH 3	30	10	817.0203	3,50

Impact bits PH 50mm (Phillips), Diamond

ROTEC®



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	50	5	817.0301	4,95
PH 2	50	5	817.0302	4,95
PH 3	50	5	817.0303	4,95

Impact bits PZ 30mm (Pozi)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	30	10	817.1001	1,50
PZ 2	30	10	817.1002	1,50
PZ 3	30	10	817.1003	1,50

Impact bits PZ 50mm (Pozi)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	50	5	817.1101	2,95
PZ 2	50	5	817.1102	2,95
PZ 3	50	5	817.1103	2,95

Impact bits PZ 30mm (Pozi), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	30	10	817.1201	3,50
PZ 2	30	10	817.1202	3,50
PZ 3	30	10	817.1203	3,50

Impact bits PZ 50mm (Pozi), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	50	5	817.1301	4,95
PZ 2	50	5	817.1302	4,95
PZ 3	50	5	817.1303	4,95

Impact bits TX 30mm (Torx)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	30	10	817.2010	2,00
T 15	30	10	817.2015	2,00
T 20	30	10	817.2020	2,00
T 25	30	10	817.2025	2,00
T 30	30	10	817.2030	2,00
T 40	30	10	817.2040	2,00

Impact bits TX 50mm (Torx)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	50	5	817.2110	3,50
T 15	50	5	817.2115	3,50
T 20	50	5	817.2120	3,50
T 25	50	5	817.2125	3,50
T 30	50	5	817.2130	3,50
T 40	50	5	817.2140	3,50

Impact bits TX 30mm (Torx), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	30	10	817.2210	4,00
T 15	30	10	817.2215	4,00
T 20	30	10	817.2220	4,00
T 25	30	10	817.2225	4,00
T 30	30	10	817.2230	4,00
T 40	30	10	817.2240	4,00

Impact bits TX 50mm (Torx), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	50	5	817.2310	5,50
T 15	50	5	817.2315	5,50
T 20	50	5	817.2320	5,50
T 25	50	5	817.2325	5,50
T 30	50	5	817.2330	5,50
T 40	50	5	817.2340	5,50

Impact bits SQD 30mm (Vierkant, Robertson)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 1	30	10	817.3001	2,00
SQD 2	30	10	817.3002	2,00
SQD 3	30	10	817.3003	2,00

Impact bits SQD 50mm (Vierkant, Robertson)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 1	50	5	817.3101	3,50
SQD 2	50	5	817.3102	3,50
SQD 3	50	5	817.3103	3,50

Impact bits SQD 30mm (Vierkant, Robertson), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 1	30	10	817.3201	4,00
SQD 2	30	10	817.3202	4,00
SQD 3	30	10	817.3203	4,00

Impact bits SQD 50mm (Vierkant, Robertson), Diamond



Uitvoering: Diamond-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taai schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQD 1	50	5	817.3301	5,50
SQD 2	50	5	817.3302	5,50
SQD 3	50	5	817.3303	5,50

Impact bits HEX 30mm (Inbus)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
3,0	30	10	817.4003	2,00
4,0	30	10	817.4004	2,00
5,0	30	10	817.4005	2,00
6,0	30	10	817.4006	2,00

Impact bits HEX 50mm (Inbus)



Uitvoering: Black-impact schroefbits t.b.v. impact-slagschroefmachines. De aangepaste optimale geometrie vormt samen met het geharde speciaalstaal de basis voor een perfecte taaie schroefbit. Ideale schroefbit om in te zetten onder de zwaarst denkbare omstandigheden.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
3,0	50	5	817.4103	3,50
4,0	50	5	817.4104	3,50
5,0	50	5	817.4105	3,50
6,0	50	5	817.4106	3,50

Impact bithouder met C-ring



Uitvoering: Magn. bithouder Impact E 6,3 x 80 mm. Met C-ring.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	80	ø11 x 35	818.1010	12,95

Impact bithouder QuickFix-II



Uitvoering: Magn.bith.Imp QuickFix-II E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Quick-Fix II	80	ø11 x 35	818.1060	19,95

Impact bithouder TWIN



Uitvoering: Magn.bith.Imp TWIN E 6,3x85 mm-huls 11,0x35 mm.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Impact TWIN	85	ø11 x 35	818.1070	24,95

Bithouders, zonder C-ring



Uitvoering: Magn. bithouder E 6,3 x 60 mm, zonder C-ring.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	60	ø10 x 35	818.0001	3,50

Bithouders, met C-ring



Uitvoering: Magn. bithouder E 6,3 x 60 mm, met C-ring.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	60	ø11 x 35	818.0010	4,50
Magnetisch	74	ø11 x 35	818.0015	7,50
Magnetisch	100	ø10 x 35	818.0025	14,95
Magnetisch	150	ø10 x 35	818.0030	16,95
Magnetisch	200	ø10 x 35	818.0035	17,95
Magnetisch	250	ø10 x 35	818.0040	18,95

RVS Bithouders, met C-ring



Uitvoering: Niet magn. bithouder E 6,3 x 60 mm met C-ring voor RVS-bits.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Niet magnetisch	60	818.0017	4,50



Uitvoering: Magn. RVS Bithouder uit één stuk gedraaid E 6,3 x 74 mm, met C-ring.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Magnetisch RVS	74	ø9,6	818.0020	7,95



Uitvoering: Magn. bithouder E 6,3 x 65 mm voor snelbouwschroeven incl. 1 bit PH2.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	65	818.0045	9,95



Uitvoering: Magn. bithouder SDS-Plus x 85 mm, met C-ring.

Type	Lengte	Huls	Art.nr.	€ / st
Magn. SDS-plus	85	ø10 x 35	818.0050	14,95

Bithouders, snelspan



Uitvoering: Magn. snelspan bithouder E 6,3 x 60 mm.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
QuickFix	60	818.0060	9,95



Uitvoering: Magn. snelspan bithouder E 6,3 x 65 mm voorzien van magneet en met kogelgewricht (max 20°).

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
ANGLE	65	818.0065	17,95



Uitvoering: Magn. snelspan bithouder E 6,3 x 65 mm met ringmagneet.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
TWIN	65	818.0070	9,95



Uitvoering: Magn. bithouder snelspan voorzien van magneet en kogelgewricht (max 20°) E 6,3 x 90mm.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	90	818.0067	21,28



Uitvoering: Magn. bithouder snelspan extra lang E 6,3 x 250 mm.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	250	818.0085	21,28



Uitvoering: Magn. bithouder snelspan extra lang flexibele schacht E 6,3 x 250 mm.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	225	818.0090	24,24



Uitvoering: Bithouder 4-kt naar 1/4 C6,3.

Van	Naar	Art.nr.	€ / st
1/4" binnen 4-knt	DIN 3126-D6.3 (1/4")	818.5000	10,90
1/2" binnen 4-knt	DIN 3126-D6.3 (1/4")	818.5020	14,90



Uitvoering: Bithouder 4-kt naar 1/4 C6,3 snelspan.

Van	Naar	Art.nr.	€ / st
1/4" binnen 4-kt	DIN 3126-D6.3 (1/4")	818.5100	16,61
3/8" binnen 4-kt	DIN 3126-D6.3 (1/4")	818.5110	20,16
1/2" binnen 4-kt	DIN 3126-D6.3 (1/4")	818.5120	24,90

Bitschroevendraaiers 2K



Uitvoering: Magnetische bithouder voorzien van massieve 2K-handgreep.

Type	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
Magn.	130	zonder C-ring	818.8000	9,95
Magn.	230	zonder C-ring	818.8010	13,35



Uitvoering: Magnetische snelspanbithouder voorzien van massieve 2K-handgreep.

Type	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
Magn.	130	snelspan	818.8020	12,30
Magn.	230	snelspan	818.8030	15,70



Uitvoering: Magnetische flexibele bithouder met c-ring voorzien van massieve 2K-handgreep

Type	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
Magn.	310	flexibel met C-ring	818.8040	21,28



Bitratelsleutel



Uitvoering: Handig omschakelbaar magnetische compacte ratel tbv 1/4" insertbits.

Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	95	818.9001	26,72



Bithouder T-sleutel



Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	125	818.9500	9,28



816

PRO Bits PH 32mm (Phillips) 5/16"

ROTEC®



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	32	1	816.0001	2,58
PH 2	32	1	816.0002	2,58
PH 3	32	1	816.0003	2,58
PH 4	38	1	816.0004	5,34



PRO Bits PZ 32mm (Pozi) 5/16"

ROTEC®



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	32	1	816.1001	2,58
PZ 2	32	1	816.1002	2,58
PZ 3	32	1	816.1003	2,58
PZ 4	38	1	816.1004	5,34



PRO Bits TX 32mm (Torx) 5/16"

ROTEC®



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 15	32	1	816.2015	3,80
T 20	32	1	816.2020	3,80
T 25	32	1	816.2025	3,80
T 27	32	1	816.2027	3,80
T 30	32	1	816.2030	3,80
T 40	32	1	816.2040	3,80
T 45	32	1	816.2045	3,80
T 50	32	1	816.2050	3,80
T 55	38	1	816.2055	6,20
T 60	38	1	816.2060	7,85



PRO Bits HEX 32mm (Inbus) 5/16"

ROTEC®



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
HEX 3	32	1	816.3003	3,70
HEX 4	32	1	816.3004	3,70
HEX 5	32	1	816.3005	3,70
HEX 6	32	1	816.3006	3,70
HEX 7	38	1	816.3007	3,70
HEX 8	38	1	816.3008	3,70
HEX 9	38	1	816.3009	5,90
HEX 10	38	1	816.3010	5,75



PRO Bithouder 5/16", snelspan



Uitvoering: Magn. snelspan bithouder 5/16" x 74 mm.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
RVS	74	1	818.9200	19,16



819

Dopsleutels, magnetisch (Metrisch)

ROTEC®



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
5	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0050	3,56
5,5	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0055	3,56
6	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0060	3,56
7	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0070	3,68
8	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0080	3,68
9	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0090	3,84
10	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0100	3,84
11	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0110	3,84
12	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0120	4,04
13	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0130	4,04
14	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0140	9,40
17	65	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0170	9,40
19	65	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.0190	9,40



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
1/4"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.1010	3,56
5/16"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.1020	3,68
3/8"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.1030	3,84

Dopsleutels (Metrisch)



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
5	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2050	3,88
5,5	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2055	3,88
6	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2060	3,88
7	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2070	4,00
8	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2080	4,00
9	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2090	4,00
10	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2100	4,24
11	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2110	4,24
12	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2120	4,44
13	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.2130	4,44



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
1/4"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.3010	3,88
5/16"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.3020	4,00
3/8"	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.3030	4,24



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
8	65	SDS-plus	819.5080	9,63
9	65	SDS-plus	819.5090	9,63
10	65	SDS-plus	819.5100	9,63
11	65	SDS-plus	819.5110	9,87
12	65	SDS-plus	819.5120	9,87
13	65	SDS-plus	819.5130	10,26
14	65	SDS-plus	819.5140	10,68
17	65	SDS-plus	819.5170	11,43



Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
5/16"	65	SDS-plus	819.5010	10,26
3/8"	65	SDS-plus	819.5030	10,68

Hulpstuk voor stokschroeven



Toepassing: Handig hulpstuk om stokeindschroeven mee in te draaien.

Grootte	Lengte	Van	Art.nr.	€ / st
M6	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.6006	10,68
M8	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.6008	11,20
M10	50	DIN 3126-E6.3 (1/4")	819.6010	12,16

Dopschroevendraaiers 2K



Uitvoering: Verchromde dopschroevendraaier voorzien van massieve 2k handgreep.

Grootte	Lengte	Art.nr.	€ / st
3	125	819.6030	10,68
3,5	125	819.6035	10,68
4	125	819.6040	10,68
4,5	125	819.6045	10,68
5	125	819.6050	10,68
5,5	125	819.6055	10,68
6	125	819.6060	10,68
7	125	819.6070	11,64
8	125	819.6080	11,70
9	125	819.6090	11,82
10	125	819.6100	11,88
11	125	819.6110	14,40
12	125	819.6120	14,52
13	125	819.6130	15,72
14	125	819.6140	16,02
15	125	819.6150	16,56
16	125	819.6160	16,86
17	125	819.6170	17,34



Uitvoering: Flexibele dopschroevendraaier voorzien van massieve 2k handgreep

Grootte	Lengte	Art.nr.	€ / st
5	150	819.7050	21,12
5,5	150	819.7055	21,12
6	150	819.7060	21,12
7	150	819.7070	21,12
8	150	819.7080	21,12
9	150	819.7090	22,26
10	150	819.7100	22,26

820 Adapters



Van	Naar	Art.nr.	€ / st
1/4"-C6.3	1/4" 4-knt. (kogel)	820.0010	3,98



Van	Naar	Art.nr.	€ / st
1/4"-E6.3	1/4" 4-knt. (kogel)	820.0020	4,39

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	1/4"-E6.3	1/4" 4-knt. (stift)	820.0030	4,58

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	1/4"-E6.3	1/4" 4-knt. (stift)	820.0040	5,81

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	1/4"-E6.3	3/8" 4-knt. (stift)	820.0050	7,42

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	1/4"-E6.3	1/2" 4-knt. (stift)	820.0060	7,80

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	SDS-plus	1/4" 4-knt. (stift)	820.0070	11,28

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	SDS-plus	3/8" 4-knt. (stift)	820.0080	12,60

	Van	Naar	Art.nr.	€ / st
	SDS-plus	1/2" 4-knt. (stift)	820.0090	13,26

825

PRO Bit clips 1/4"

ROTEC®



1, 2 en 3



1, 2 en 3



15, 20, 25 en 30

Uitvoering: Eenvoudig aan een riem te bevestigen. Incl. magnetische bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
11-dlg. PRO-Bitclip, BASIC	825.0010	14,95



1, 2 en 3



1, 2 en 3



15, 20, 25 en 30



Uitvoering: Eenvoudig aan een riem te bevestigen. Incl. niet-magnetische bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
11-dlg. PRO-Bitclip, TiN-gecoat	825.0020	22,50



1, 2 en 3



1, 2 en 3



15, 20, 25 en 30



Uitvoering: Eenvoudig aan een riem te bevestigen. Incl. magnetische bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
11-dlg. PRO-Bitclip, RVS	825.0030	26,50



1, 2 en 3



1, 2 en 3



15, 20, 25 en 30



Uitvoering: Eenvoudig aan een riem te bevestigen. Incl. magnetische bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
11-dlg. PRO-Bitclip, Diamond	825.0040	34,95

827

ECO Bits PH 25mm (Phillips)

ROTEC®



ECO

Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	25	25	827.0105	7,95
PH 2	25	25	827.0205	7,95
PH 3	25	25	827.0305	7,95

ECO Bits PH 25mm (Phillips), voor gipsplaatschroeven

ROTEC®



ECO

Uitvoering: Economy PH2 met metalen kraag.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 2	25	1	827.1000	1,95
PH 2	25	10	827.1005	14,95

ECO Bits PZ 25mm (Pozi)

Uitvoering: Economy schroefbit.



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	25	25	827.1105	7,95
PZ 2	25	25	827.1205	7,95
PZ 3	25	25	827.1305	7,95

ECO Bits SL 25mm (Sleuf)

Uitvoering: Economy schroefbit.



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SL 0,5	25	25	827.2405	7,95
SL 0,6	25	25	827.2455	7,95
SL 0,8	25	25	827.2555	7,95
SL 1,0	25	25	827.2605	7,95
SL 1,2	25	25	827.2655	7,95
SL 1,6	25	10	827.2805	7,95

ECO Bits TX 25mm (Torx)

Uitvoering: Economy schroefbit.



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 15	25	25	827.3155	8,25
T 20	25	25	827.3205	8,25
T 25	25	25	827.3255	8,25
T 27	25	25	827.3275	8,25
T 30	25	25	827.3305	8,25
T 40	25	25	827.3405	8,25

ECO Bits HEX 25mm (Inbus)

Uitvoering: Economy schroefbit.



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
3	25	25	827.4305	8,25
4	25	25	827.4405	8,25
5	25	25	827.4505	8,25
6	25	25	827.4605	8,25
7	25	25	827.4705	8,25
8	25	25	827.4805	8,25

ECO Bits SQD 25mm (Vierkant, Robertson)

Uitvoering: Economy schroefbit.



Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQ 2	25	25	827.6205	7,95

ECO Bitsets, 1/4"



1, 2 en 3



1, 2 en 3



4, 4,5 en 5,5

Toepassing: Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje, van slagvast kunststof. Handig formaat makkelijk op te bergen. Incl. Quick-Lock bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
10-dlg. ECO-Bitclip (PH, PZ en SL)	827.9000	11,50



10, 15, 20, 20, 25
25, 30, 30 en 40

Toepassing: Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje, van slagvast kunststof. Handig formaat makkelijk op te bergen. Incl. Quick-Lock bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
10-dlg. ECO-Bitclip (TX)	827.9010	11,95



1 en 2



1 en 2



10, 15, 20 en 25



0,6x4,5

Toepassing: Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje, van slagvast kunststof. Handig formaat makkelijk op te bergen. Incl. Quick-Lock bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
10-dlg. ECO-Bitclip (PH, PZ, TX en SL)	827.9020	11,95



1, 2 en 3



1, 2 en 3



0,5x4,0
0,6x4,5
0,8x5,5

Toepassing: Schroefbits in diverse samenstellingen tezamen in een handig afsluitbaar doosje, van slagvast kunststof. Handig formaat makkelijk op te bergen. Incl. Magnetische bithouder.

Omschrijving	Art.nr.	€ / st
10-dlg. ECO-Bitclip (PH, PZ en SL)	827.9030	9,50

ECO Bithouders, magnetisch

Toepassing: Bithouder geschikt voor alle 1/4" insertbits, magnetisch.



Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Magnetisch	60	827.9500	3,75

Toepassing: Bithouder voorzien van snelspanstelsel geschikt voor alle 1/4" insertbits.



Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Quick-Lock	60	827.9510	5,95

Toepassing: Schroevendraaier met snelspanopname voor schroefbits.



Type	Lengte	Art.nr.	€ / st
Quick-Lock	130	827.9520	8,45

ECO Krachtbits PH 50mm (Phillips)



Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PH 1	50	10	828.0105	5,50
PH 2	50	10	828.0205	5,50
PH 3	50	10	828.0305	5,50

ECO Krachtbits PZ 50mm (Pozi)



Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
PZ 1	50	10	828.1105	5,50
PZ 2	50	10	828.1205	5,50
PZ 3	50	10	828.1305	5,50

ECO Krachtbits SL 50mm (Sleuf)



Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SL 0,5	50	10	828.2405	5,50
SL 0,6	50	10	828.2455	5,50
SL 0,8	50	10	828.2555	5,50
SL 1,0	50	10	828.2605	5,50
SL 1,2	50	10	828.2655	5,50
SL 1,6	50	10	828.2805	5,50

ECO Krachtbits TX 50mm (Torx)



Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
T 10	50	10	828.3105	5,75
T 15	50	10	828.3155	5,75
T 20	50	10	828.3205	5,75
T 25	50	10	828.3255	5,75
T 27	50	10	828.3275	5,75
T 30	50	10	828.3305	5,75
T 40	50	10	828.3405	5,75
T 50	50	10	828.3505	6,00

ECO Krachtbits SQD 50mm (Vierkant, Robertson)



Uitvoering: Economy schroefbit.

Type	Lengte	V.E.	Art.nr.	€ / st
SQ 2	50	10	828.6205	5,50

878

Inbus-sleutels, metrisch, kort

ROTEC®

Uitvoering: Zeskant inbussleutel, metrisch, kort model. DIN ISO 2936L (DIN 911L)



Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
1,5	44	Zwart	878.0015	0,14
2,5	55	Zwart	878.0025	0,14
3,0	63	Zwart	878.0030	0,16
4,0	70	Zwart	878.0040	0,24
5,0	80	Zwart	878.0050	0,32
6,0	90	Zwart	878.0060	0,44
7,0	95	Zwart	878.0070	0,68
8,0	100	Zwart	878.0080	0,76
9,0	105	Zwart	878.0090	1,20
10,0	112	Zwart	878.0100	1,44

Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
11,0	118	Zwart	878.0110	1,88
12,0	125	Zwart	878.0120	2,08
14,0	140	Zwart	878.0140	3,44
17,0	160	Zwart	878.0170	6,12
19,0	180	Zwart	878.0190	9,20
22,0	200	Zwart	878.0220	15,04
24,0	224	Zwart	878.0240	19,00
27,0	255	Zwart	878.0270	26,40
32,0	315	Zwart	878.0320	45,04
36,0	355	Zwart	878.0360	64,68

Inbus-sleutelset, metrisch, kort

ROTEC®

Uitvoering: Handige set vernikkelde inbussleutels in compacte houder, kort model, metrisch. DIN ISO 2936L (DIN 911L)



Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	€ / st
9-dlg. Set inbussleutels	1x 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm	878.4003	9,16

Inbus-sleutelset, inch-maten, kort

ROTEC®

Uitvoering: Handige set vernikkelde inbussleutels in compacte houder, kort model, metrisch. DIN ISO 2936L (DIN 911L)



Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	€ / st
10-dlg. Set inbussleutels	1x 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" en 3/8"	878.9006	8,37

880

Inbus-sleutelset, metrisch, lang

ROTEC®

Uitvoering: Handige set vernikkelde inbussleutels in compacte houder, lang model metrisch. DIN ISO 2936L (DIN 911L)



Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	€ / st
9-dlg. Set inbussleutels, lang	1x 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm	880.4003	12,11

Inbus-sleutels, metrisch, lang, met kogelkop



Uitvoering: Inbussteutel vernikkeld voorzien van kogelkop aan de lange zijde. Metrisch, DIN ISO 2936L (DIN 911L)

Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
1,5	90	Vernikkeld	882.0015	0,88
2,0	100	Vernikkeld	882.0020	0,92
2,5	112	Vernikkeld	882.0025	0,96
3,0	126	Vernikkeld	882.0030	1,04
4,0	140	Vernikkeld	882.0040	1,40
5,0	160	Vernikkeld	882.0050	1,56
6,0	180	Vernikkeld	882.0060	1,92

Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
7,0	190	Vernikkeld	882.0070	2,60
8,0	200	Vernikkeld	882.0080	3,04
10,0	224	Vernikkeld	882.0100	4,72
12,0	250	Vernikkeld	882.0120	6,96
14,0	280	Vernikkeld	882.0140	10,80
17,0	320	Vernikkeld	882.0170	18,40
19,0	360	Vernikkeld	882.0190	25,56

Inbus-sleutelset, metrisch, lang, met kogelkop



Uitvoering: Handige set vernikkelde inbussteutels in compacte houder, lange model, kogelkop, metrisch. DIN ISO 2936L (DIN 911L)

Inhoud	Art.nr.	€ / st
9-dlg. Set inbussteutels, kogelkop 1x 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm	882.4003	18,13

Inbus-sleutels, inch-maten, lang, met kogelkop



Uitvoering: Inbussteutel vernikkeld voorzien van kogelkop aan de lange zijde. BS 2470

Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
1/16	90	Vernikkeld	882.5001	0,96
5/64	100	Vernikkeld	882.5005	1,00
3/32	112	Vernikkeld	882.5007	1,08
7/64	126	Vernikkeld	882.5009	1,12
1/8	126	Vernikkeld	882.5011	1,56
5/32	140	Vernikkeld	882.5015	1,68
3/16	160	Vernikkeld	882.5017	2,08
7/32	170	Vernikkeld	882.5019	2,84
1/4	180	Vernikkeld	882.5021	3,32
9/32	190	Vernikkeld	882.5022	5,12
5/16	200	Vernikkeld	882.5023	7,60
3/8	224	Vernikkeld	882.5025	11,76
1/2	250	Vernikkeld	882.5029	20,04
9/16	280	Vernikkeld	882.5031	27,88

Inbus-sleutelset, inch-maten, lang, met kogelkop



Uitvoering: Handige set vernikkelde inbussteutels in compacte houder, lange model, kogelkop, inch.

Inhoud	Art.nr.	€ / st
9-dlg. Set inbussteutels, kogelkop 1x 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" en 3/8"	882.9006	23,52

890

Torx-sleutels, lang

ROTEC®



Uitvoering: Torx sleutel lang model, vernikkelde uitvoering.

Grootte	Lengte	Uitvoering	Art.nr.	€ / st
T5	84	Vernikkeld	890.2005	2,88
T6	84	Vernikkeld	890.2006	2,72
T7	96	Vernikkeld	890.2007	2,72
T8	96	Vernikkeld	890.2008	2,72
T9	96	Vernikkeld	890.2009	2,72
T10	100	Vernikkeld	890.2010	2,72
T15	108	Vernikkeld	890.2015	2,84
T20	114	Vernikkeld	890.2020	2,92
T25	126	Vernikkeld	890.2025	3,04
T27	134	Vernikkeld	890.2027	3,12
T30	140	Vernikkeld	890.2030	3,32
T40	152	Vernikkeld	890.2040	3,80
T45	170	Vernikkeld	890.2045	5,84
T50	190	Vernikkeld	890.2050	5,12
T55	216	Vernikkeld	890.2055	7,72
T60	240	Vernikkeld	890.2060	10,72

Torx-sleutelset, lang

ROTEC®



Uitvoering: Handige set vernikkelde Torx sleutels in compacte houder, lang model.

	Inhoud	Art.nr.	€ / st
8-dlg. Set Torxsleutels	1x 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 en 40	890.1001	18,73

Torx-sleutelset, lang, met kogelkop

ROTEC®



Uitvoering: Handige set vernikkelde Torx sleutels in compacte houder, lang model, kogelkop.

	Inhoud	Art.nr.	€ / st
8-dlg. Set Torxsleutels, kogelkop	1x 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 en 40	890.5001	30,52

